

DATENBLATT

**Design XS Wandler  
Aufputz-Version,  
rechteckig  
Modell WRDx0A04xx**

Verkabelter Wandler in der Aufputz-Version mit rechteckiger Bauform für Zutrittskontrolle und Updates von Zutrittsrechten sowie Steuerung von Drittanwendungen (z. B. Aufzüge, automatische Türsysteme oder Gebäudetechnik).



### SYSTEMPLATTFORMEN

<b>S</b> Salto Space	•
<b>KS</b> Salto KS Keys as a Service	•
<b>H</b> Salto Homelok	•

### KERNTECHNOLOGIEN

SVN Salto Virtual Network (R/W)	• <sup>1)</sup>
Wireless BLUEnet / Wireless RFnet	• <sup>2)</sup> / –
SVN-Flex	• <sup>2)</sup>
JustIN Mobile BLE / JustIN Mobile NFC/HCE	• <sup>1)</sup> / • <sup>1)</sup>
Apple Wallet	• <sup>1)</sup>

### ID-TECHNOLOGIEN

RFID NXP MIFARE	<b>S</b> DESFire EV3/EV2/EV1, Classic, Ultralight C, Plus <b>KS</b> DESFire EV2 <b>H</b> DESFire EV3
RFID HID	<b>S</b> iCLASS Seos <b>KS</b> – <b>H</b> –
RFID LEGIC	<b>S</b> advant <sup>3)</sup> <b>KS</b> – <b>H</b> –
RFID NXP ICODE	<b>S</b> SLIX2 ISO 15693 Axxess Skipass <b>KS</b> – <b>H</b> –
Bluetooth Smart (BLE)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile BLE)
Near Field Communications (NFC)	Für digitale Schlüssel (JustIN Mobile NFC/HCE, Apple Wallet) und Kommunikation mit PPD

### TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)	141,0 x 95,5 x 29,5 mm
Anschluss	4 Adern Twisted-Pair-Kabel, max. Kabellänge zw. Steuerung u. Wandleser 250 m <sup>4)</sup> , opt. RJ45-Adapter, integr. Anschlusskabel (3 m)
Befestigung	Aufputz, nicht hinter sowie direkt auf Metall
Sabotageüberwachung	Eingebauter Magnetkontakt
Stromversorgung	Über Salto Steuerung CU42xx oder CUC1B0
Umgebungsbedingungen	Temperatur -30 °C bis +65 °C, Luftfeuchtigkeit 35% bis 85%
IP-Klasse	IP66
Zertifizierungen <sup>5)</sup>	CE, IK 07

### Sonstiges

Zur Verwendung mit den Salto Türsteuerungen (CU42E0 für Online-Modus und CU4200 für Erweiterungssteuerung im Online-Modus oder für Offline-Modus) sowie der Salto BLUEnet Türsteuerung (CUC1B0 im Online- und Offline-Modus). Sämtliche Kommunikation mit dem WRDx0A04xx erfolgt verschlüsselt.


### OPTIONEN

Gehäusefarbe	Weiß, Schwarz
Produktvariante	Version mit Tastenfeld, für blinde und sehbehinderte Menschen optimiert (Brailleschrift auf dem Gehäuse, vertiefte Tasten, Taste „5“ als mittiger Referenzpunkt)

### ZUBEHÖR

RJ45-Adapter	Ref. SP224895
--------------	---------------

### Abmessungen



### Kompatibilität Plattformen/Kerntechnologien

	<b>S</b>	<b>KS</b>	<b>H</b>
SVN	•	–	•
BLUEnet	•	•	•
JustIN Mobile	•	•	•
Apple Wallet	–	•	•

### Produktvariante



Salto Wandleser mit schwarzer Gehäusefarbe und Tastenfeld

<sup>1)</sup> In Verbindung mit Türsteuerung CU42xx oder CUC1B0.

<sup>2)</sup> In Verbindung mit Türsteuerung CUC1B0.

<sup>3)</sup> Nur Version mit Keypad.

<sup>4)</sup> Abh. vom verwendeten Kabel und Wandleser bis zu 400 m.

<sup>5)</sup> Vorbehaltlich der zulassungskonformen Verwendung.