



// **FEATURES**

- ❖ Schnelle Programmierung aller AX Schließungen im System 3060 mittels BLE
- ❖ Zeitersparnis vor allem bei der Inbetriebnahme von AX Komponenten
- ❖ Zukunftssichere Kommunikation via Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
- ❖ Programmiergerät zum Anschluss an einen PC/Laptop über USB-Schnittstelle
- ❖ Verwendung zusammen mit Digital Cylinder AX ab LSM 3.5 SP1

// **TECHNISCHE DATEN**

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|
| Programmierung | Bluetooth Low Energy (BLE 5.1) | Schutzart | IP 20 |
| Reichweite | 0 – 300 mm | Temperaturbereich | Betrieb: -25° C bis +60° C Lagerung (>1 Woche): 0° C bis +30° C |
| Software Version | Ab AXM 1.0 und LSM 3.5 | Luftfeuchte | Max. 90% ohne Kondensation |
| Betriebssystem | Ab Windows 7 | Funkemissionen | 2402 MHz - 2480 MHz +8 dBm |
| USB Schnittstelle | ❖ USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) ❖ Anschluss: USB-C | | Es liegen keine geografischen Beschränkungen innerhalb der EU vor. |
| Abmessungen | 64 × 20 × 12 mm | | |
| Stromversorgung | Via USB Stecker, keine interne Batterie | | |