

Schließzylinder

Lösungen, die Leben
retten können



Für jede Türsituation ein sicheres Gefühl. In jeder Situation.

Die Anforderungen der Nutzer an ein Gebäude oder eine Wohnung sind ganz unterschiedlich. Ob Industriegebäude, Hotel, Krankenhaus, Geschäftshaus, Mehrfamilienhaus oder ein privates Wohnhaus - die baulichen Gegebenheiten und Türsituationen unterscheiden sich von Objekt zu Objekt.

Im Alltag wird hier meist eine Entscheidung zwischen Sicherheit und Komfort getroffen, was den Zugang zum Gebäude oder einzelner Gebäudebereiche betrifft. Oft kommen hier zu den mechanischen, mechatronischen auch elektronische Lösungen und Schlüssel zum Einsatz. Dabei darf die Sicherheit im Notfall jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Im Notfall muss ein Gebäude sicher verlassen werden können bzw. Rettungskräfte müssen schnell in Gefahrenbereiche vorrücken können, um Leben zu retten. Statten Sie deshalb die relevanten Türen mit Schließzylindern aus, die auch im Notfall den Weg freigeben.

Selbstverständlich sind unsere Schließzylinder auch Brandschutz geprüft nach EN 1634-1 bzw. EN 1634-2 und erfüllen hohe Sicherheitsansprüche.



Von innen abgeschlossen?

Im Notfall kein Hindernis.

Not-und Gefahrenschlüsse funktion (GF)

Ihre Anforderung:

Sie wollen im Notfall bzw. in Gefahrensituationen Türen schnell entsperren können, auch wenn innen ein Schlüssel steckt. Zusätzlich soll dieser Schlüssel wirklich nur im Notfall eingesetzt und nicht missbräuchlich eingesetzt werden können.

Die Funktionsweise:

Der Not- und Gefahrenschlüssel ermöglicht es z. B. bei einem Doppelzylinder, bei einseitig eingestecktem und beliebig verdrehtem Schlüssel, die Tür von der gegenüberliegenden Seite zu entsperren – allerdings nicht mit einem Standardschlüssel, sondern nur mit einem besonders verwalteten und registrierten Not- und Gefahrenschlüssel.



Notöffnung immer möglich, selbst wenn innen ein Schlüssel steckt.



Die Gefahrenschlüssel-Funktion ist für Wende- und Zackenschlüssel sowie für Schließanlagen oder Einzelschließungen erhältlich.



Ansturm auf die Fluchttüre? Der Weg ist frei.

Freilaufzylinder (FZG) für Fluchttürgetriebschlösser

Ihre Anforderung:

Sie wollen die Gewissheit haben, dass sich Fluchttüren im Fall der Fälle einfach und zuverlässig öffnen lassen.

Die Funktionsweise:

Zylinder in FZG-Ausführung werden speziell für Fluchttürgetriebschlösser verwendet bzw. benötigt. Bei Fluchttürschlössern ist darauf zu achten, welche besonderen Anforderungen an den Schließzylinder gestellt werden. Diese Vorgaben sind in den Zertifikaten der Leistungsbeständigkeit des jeweiligen Schlosstyps ersichtlich und unbedingt einzuhalten.

Durch die FZG-Ausführung wird sichergestellt, dass sich die Sperrnase des Schließzylinders, nach Abzug des Schlüssels, in jedem Fall frei drehen lässt, auch wenn während dieses Vorgangs ein Druck bzw. eine Kraft auf die Sperrnase des zylinders wirkt.



Freie Drehung bei einem Schließzylinder mit FZG-Ausführung.

Sichere Aufbewahrung, kontrollierte Ausgabe

Schlüsseldepot für den Außenbereich




Ein Not- und Gefahrenschlüssel kann im geschützten Außenbereich für den Notfall hinterlegt werden. Je nach Einbausituation können diese in die Wand integriert oder in einen gesicherten Feuerwehrrkasten eingebunden werden.

Notschlüsselkasten



Für die Aufbewahrung von Notschlüsseln eignen sich im Innenbereich einen Notschlüsselkasten - wahlweise mit oder ohne Glas. Ein Nothammer an einer Kette ist optional verfügbar.

Kontrollierte Schlüsselausgabe



Für eine kontrollierte Ausgabe von Schlüsseln im Industrie-, Verwaltungs- oder Hotelbereich

Die Entnahme des gesicherten Schlüssels ist nur durch

Deponierung des eigenen Schlüssels möglich. Dieser verbleibt solange im Depot, bis der entnommene Schlüssel zurückgebracht wird. Dieses Verriegelungssystem kann auch in Verwaltungsgebäuden zur Trennung der äußeren und der inneren Schließbereiche eingesetzt werden, um das Risiko bei Schlüsselverlust zu reduzieren.

Ihr autorisierter dormakaba Vertragspartner:



WWW.ZUKOTEC.DE

Änderungen vorbehalten,
WN 05544151532, Version 07/23